

DM3 EL LONGOPAC - MONOFASE INDUSTRIALE



ACCIAIERIE E FONDERIE



AGROALIMENTARE



ALLUMINIO E PVC



TRATTAMENTO SUPERFICI



- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Completa personalizzazione per esigenze specifiche
- ✓ Filtro di ampia superficie
- ✓ Riduzione del tempo di fermo macchina
- ✓ Sistema di insaccamento per smaltimento in sicurezza di polveri nocive
- ✓ Sistema di pulizia del filtro integrato
- ✓ Tre potenti motory by-pass con raffreddamento indipendente
- ✓ Altezza riducibile per facilitare il trasporto sui mezzi
- ✓ Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere



UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50
Potenza	kW	3,45
Depressione massima	mmH2O	2.500
Portata d'aria massima	m³/h	540
Ø bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm²-mm	20.000 - 500
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - L
Carico specifico sul filtro	m³/m²/h	270
Sistema di pulizia		Manuale



UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico	Sacco Longopac
--------------------	----------------



VOLUME

Dimensioni	cm	80x66x155
Peso	kg	70



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da tre motori by-pass a carboncini, azionati da interruttori indipendenti e posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



UNITÀ FILTRANTE

E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

Il filtro stellare in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato viene scaricato dentro un sacco Longopac da 20 mt di lunghezza; quando l'estremità del sacco è piena l'operatore può sigillare la parte da smaltire ed eliminarla in piena sicurezza, evitando qualsiasi contatto con le polveri e la loro diffusione nell'ambiente circostante.



OPTIONALS

- ✓ CAMERA IN INOX
- ✓ CICLONE PER PROTEZIONE FILTRO
- ✓ FILTRO ASSOLUTO HEPA
- ✓ FILTRO POLVERI FINI CAT. M
- ✓ FILTRO TRATTATO PTFE CLASSE M
- ✓ MESSA A TERRA