




## TC 220 IF - OLIO E TRUCIOLI



MECCANICA/METALLI



- ✓ Riduzione del tempo di fermo macchina
- ✓ Riduzione costi di smaltimento di olii esausti
- ✓ Tempo pulizia dei macchinari ridotto
- ✓ Bocchettone girevole per facilitare l'operatore
- ✓ Oblò per ispezione e accesso alla vasca
- ✓ Controllo livello liquido grazie al galleggiante per arresto a contenitore pieno
- ✓ Cestello per separazione truciolo



### UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	400 - 50
Potenza	kW	3
Depressione massima	mmHg	3.200/2.700
Portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	318
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78



### UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	3D SuperWeb
Media filtrante - Filtrazione	Polipropilene - 20µm



### UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico	Inversione di flusso	
Capacità liquidi	lt	220
Capacità solidi	lt	40
Velocità di scarico	l / min	200
Galleggiante	Sì	



### INGOMBRI

Dimensioni	cm	143x67x172h
Peso	kg	185



## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, è idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

Una valvola limitatrice di vuoto protegge il motore dal surriscaldamento, garantendo l'apporto di aria per il raffreddamento.



## UNITÀ FILTRANTE

Un filtro in polipropilene per liquidi posto in aspirazione, garantisce una efficienza di filtrazione dell'olio aspirato; un ulteriore filtro in spugna plastica impedisce alla maggior parte dei liquidi nebulizzati di arrivare nel motore.

Il filtro primario SUPERWEB 3D è un filtro speciale idro-oleofobico che garantisce la massima separazione dell'olio e protegge il motore da nebbie oleose e polvere atmosferica.



## UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è predisposto per l'inforcamento con muletto.

Grazie ad un sistema ad inversione di flusso è possibile svuotare rapidamente il liquido aspirato, semplicemente girando una manopola che inverte il flusso



## OPTIONALS

- ✓ CARTUCCIA IDRO-OLIO REPELLENTE
- ✓ KIT FILTRO PPL OLIO FINO A 300 MICRON ( IN ASPIRAZIONE)