



TC 600 - OLIO E TRUCIOLI



MECCANICA/METALLI



- ✓ Motore soffiante a canale laterale, completamente privo di manutenzione, silenzioso e potente
- ✓ Costruzione completamente in acciaio
- ✓ Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- ✓ Quadro stella triangolo
- ✓ Filtro PPL per separazione ottimale dei trucioli
- ✓ Filtro spugna per protezione del motore da nebbie oleose
- ✓ Tubo di scarico liquidi
- ✓ Risparmiare recuperando, filtrando e riutilizzando l'olio da taglio e l'emulsione
- ✓ Aspirazione su macchina utensile di liquidi misti a trucioli metallici
- ✓ Pompa di scarico di serie



UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	400 - 50
Potenza	kW	11
Depressione massima	mmH ₂ O	6.000
Depressione massima	mmH ₂ O	6.000
Portata d'aria massima	m ³ /h	480
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		3D SuperWeb
Superficie - Diametro	cm ² -mm	500
Media filtrante - Filtrazione		Polipropilene - 20µm



UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico		
Capacità liquidi	lt	610
Capacità solidi	lt	75
Velocità di scarico	l / min	300
Galleggiante		
Controllo automatico arresto motore		



INGOMBRI

Dimensioni	cm	195x72x195h
Peso	kg	405



UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, è idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.



UNITÀ FILTRANTE

Un filtro in polipropilene per liquidi posto in aspirazione, garantisce una efficienza di filtrazione dell'olio aspirato; un ulteriore filtro in spugna plastica impedisce alla maggior parte dei liquidi nebulizzati di arrivare nel motore.

Una griglia di setaccio metallica trattiene il materiale solido, mentre l'olio ripulito si deposita nel contenitore liquidi.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale solido (trucioli, sfridi metallici e limatura) si depositano in un contenitore a sgancio in acciaio montato su ruote che permette di smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato.



OPTIONALS

- ✓ KIT FILTRO PPL OLIO FINO A 300 MICRON (IN ASPIRAZIONE)
- ✓ CARTUCCIA IDRO-OLIO REPELLENTE
- ✓ ALTRI VOLTAGGI E FREQUENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA