



DULEVO
FAYAT GROUP



SCHEDA TECNICA

52 EH



DIMENSIONI		
Lunghezza	mm	1316
Larghezza	mm	720
Altezza	mm	917
Peso	Kg	90
PRESTAZIONI		
Massima capacità oraria di pulizia	m ² /h	4000
LARGHEZZA DI PULIZIA		
Pista di pulizia solo spazzola centrale	mm	500
Pista di pulizia con spazzola laterale DX	mm	700
Pista di pulizia con spazzole laterali DX+SX	mm	900
Velocità max	Km/h	4,5
Pendenza max superabile	%	2
TELAIO		
Materiale		S235
Spessore	mm	1,5
SPAZZOLA CENTRALE		
Lunghezza	mm	500
Diametro	mm	260
Materiale (standard)		PPL
Velocità di Rotazione	g/min	500
Tipo di trasmissione		CINGHIA
SPAZZOLE LATERALI		
Diametro	mm	330
Materiale (standard)		PPL
Velocità di Rotazione	g/min	80
Motore		ELETTRICO
Potenza motore	W	60
ALZA FLAP RIFIUTI INGOMBRANTI		
Azionamento		MECCANICO



SISTEMA DI ASPIRAZIONE POLVERI		
Tipo di ventola		PALE
Depressione	mmH ² O	50
Portata aria	m ³ /h	220
Tipo di trasmissione		DIRETTA MOTORE PRINCIPALE
SISTEMA DI FILTRAZIONE POLVERI		
Tipo di filtro		FILTRO A SACCHE
Sacche	n°	6
Grado di filtraggio	micron	3
Superficie filtrante	m ²	1,5
Materiale filtrante		COTONE-POLIESTERE / GORE (OPT)
CONTENITORE RIFIUTI		
Volume contenitore	l	40
Svuotamento contenitore		MANUALE
Materiale		ROTAZIONALE
MOTORE		
Marca		AMER
Potenza massima	W	440
N° giri lavoro	g/min	2650
Alimentazione		BATTERIA
Capacità massima batterie	V/Ah	12 - 75
Numero batterie	n°	1 - 2 (OPT)
Capacità carica batterie	V/A	12 - 10 / 12 - 20 (OPT)
DIMENSIONI VANO BATTERIE		
Lunghezza	mm	350
Larghezza	mm	170
Altezza	mm	300
TRAZIONE		
Tipo di trasmissione		CINGHIA
RUOTE		
Dimensione anteriore		1 - 125x37,5
Dimensione posteriore		2 - 250x54
FRENO		
Tipo		MECCANICA RUOTA ANT.
Freno di stazionamento		PEDALE
STERZO		
Tipo		RUOTA PIROETTANTE
EMISSIONI SONORE		
Pressione sonora (LpA)	dB	71,8
Potenza sonora (LwA)	dB	87